

# FTV10M 迷你光端发射机

## 单通道数字化编码视频

### 产品特性

- 迷你型的设计用于 Pelco® EH2515/EH3512/EH3515 系列摄像机防护罩和 DF5/DF8 系列固定安装球机，或作为独立模块使用
- 在单根光纤上传输高质量的 10 位数字化编码视频
- 1 个单工触点闭合
- 多模光纤支持的距离达 4 公里 (2.5 英里)
- 单模光纤支持的距离达 54 公里 (33.6 英里)
- 超越 EIA RS-250C 短程传输规格的所有要求
- 激光用于传输光信号
- 兼容 NTSC、PAL 或 SECAM 视频标准
- 设计符合 NEMA TS 1/TS 2 和 Caltrans 通信信号控制设备环境标准
- LED 状态指示灯用于监控所有关键工作参数



FTV10S1STM

**FTV10M** 迷你光端发射机可在单根光纤上传输一个复合视频通道。**FTV10M** 发射机与 FRV20 系列接收机兼容。**FTV10M** 发射机可在多模式和单模式下工作。使用单模光纤时，**FTV10M** 发射机及其兼容的接收机可提供 16 dB 的光功率预算，传输距离达 54 公里 (33 英里)。

其即插即用设计无需进行电气和光学调整，易于安装。虽然是专门设计用于 EH2515/EH3512/EH3515 系列摄像机防护罩和 DF5/DF8 系列固定安装球机，但 **FTV10M** 发射机也可用作独立模块。作为一个独立模块，该设备可置于桌面，或安装到墙壁上。

在单独安装或墙壁安装时，**FTV10M** 设备需要使用外部电源。可使用建议的 FEXTPS 光纤外部电源为其供电。

