

FTV10 发射机

单路数字化编码视频



产品特性

- 在单根光纤上传输高质量的 10 位数字化编码视频
- 多模光纤支持的距离达 4 公里 (2.5 英里)
- 单模光纤支持的距离达 54 公里 (33.6 英里)
- 超越 EIA RS-250C 短程传输规格的所有要求
- 激光二极管用于传输光信号
- 兼容 NTSC、PAL 或 SECAM 视频标准
- 设计符合 NEMA TS 1/TS 2 和 Caltrans 通信信号控制设备环境标准
- 对所有电源和信号输入 / 输出线路采取瞬时电压保护
- LED 状态指示灯用于监控所有关键工作参数
- 独立或机架安装的模块化设计

FTV10S1ST

FTV10 光端发射机可在单根光纤上传输单路视频。**FTV10** 发射机与 FRV20 接收机兼容，可在多模和单模形式下使用。

FTV10 即插即用设计无需进行电气和光学调整，易于安装。模块化设计，**FTV10** 设备可使用 EURACK/USRACK 机箱进行机架安装，或者作为单独的模块放置在桌面或安装到墙壁上（无需墙壁安装套件）。

在单独安装或墙壁安装时，**FTV10** 设备需要使用外部电源。可使用建议的 FEXTPS 光纤外部电源为其供电。

