

Жидкокристаллические мониторы серии PMCL500BL



32-, 42-, 46- И 55-ДЮЙМОВЫЕ МОНИТОРЫ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Описание изделия

- Технология светодиодной подсветки
- Соответствие стандарту энергосбережения ENERGY STAR®, уровень 5.1
- Изображение с полным разрешением HDTV 1920 x 1080p
- Время отклика 6,5 мс (типично)
- Высокая контрастность
- Показ «картинки в картинке» (PIP)
- Гребенчатый фильтр 3D
- Сквозной выход через байонетный разъем BNC
- Совместим с видеостенкой
- Гарантия: 3 года

Мониторы Pelco **серии PMCL500BL** сочетают в себе новейшие жидкокристаллические и светодиодные технологии и служат прекрасным дополнением к вашим инвестициям в эффективную мегапиксельную видеоаппаратуру. Эти мониторы с размером экрана по диагонали 32, 42, 46 и 55-дюймов выдают разрешение 1920 x 1080p и спроектированы так, чтобы с запасом обеспечить удовлетворение всех требований операторов систем видеонаблюдения.

Крупноформатные экраны с высокой четкостью легко адаптируются к новым концепциям проектирования и обеспечения эффективности пунктов управления охранной видеонаблюдением. Мониторы **серии PMCL500BL** компании Pelco являются составной частью современного пункта управления, предоставляя пользователю возможность адаптации и обеспечения наиболее эффективной конфигурации видеоаппаратуры для его системы.

В систему можно включить как отдельные мониторы, так и стенки мониторов, в зависимости от потребностей вашей системы охраны. Кроме того, на одном мониторе можно отображать несколько видеопотоков, что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии в вашей системе. Энергосберегающие мониторы **серии PMCL500BL** компании Pelco содержат компоненты с низким потреблением электроэнергии, соответствующим действующим нормативам.



Мониторы **серии PMCL500BL** обеспечивают оптимальные рабочие характеристики и самое точное цветовоспроизведение, в то же время сохраняя совместимость со всеми типами камер видеонаблюдения.

Мониторы **серии PMCL500BL** рассчитаны на удовлетворение всех потребностей сложных систем охранного видеонаблюдения. Жесткие испытания наших мониторов **серии PMCL500BL** позволяют убедиться в том, что круглосуточная и круглогодичная эксплуатация не приводит к снижению качества изображения и что мониторы сохраняют превосходные характеристики, требуемые для операторов систем видеонаблюдения.

Дополнительная информация об этих изделиях приводится на сайте pelco.com.



Этот документ мог измениться со времени выполнения предыдущего перевода. Соответствующий документ на английском языке является единственным источником самой последней информации.

Компания, зарегистрированная в Международной организации по стандартизации, ISO 9001 — Система качества



C3930RU/ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 17-1-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

	PMCL532BL 32" (813 мм)	PMCL542BL 42" (1067 мм)	PMCL546BL 46" (1168 мм)	PMCL555BL 55" (1397 мм)
Полезная площадь экрана	698,4 x 392,8 мм	930,2 x 523,3 мм	1018,1 x 572,7 мм	1209,6 x 684 мм
Число пикселей	1920 (Г) x 1080 (В)	1920 (Г) x 1080 (В)	1920 (Г) x 1080 (В)	1920 (Г) x 1080 (В)
Шаг пикселя	0,363 x 0,363 мм	0,485 x 0,485 мм	0,530 x 0,530 мм	0,630 x 0,630 мм
Яркость	350 кд/м ² (типично)	500 кд/м ² (типично)	500 кд/м ² (типично)	450 кд/м ² (типично)
Контрастность	3000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Потребляемая мощность	120 Вт	150 Вт	160 Вт	170 Вт
Размеры (без подставки)	76,7 x 745,2 x 439,4 мм (Д x Ш x В) (3,0" x 29,3" x 17,3")	82,8 x 977,0 x 569,9 мм (Д x Ш x В) (3,3" x 38,5" x 22,4")	82,8 x 1063,9 x 569,8 мм (Д x Ш x В) (3,3" x 41,9" x 24,4")	82,8 x 1256,0 x 726,8 мм (Д x Ш x В) (3,3" x 49,4" x 28,6")
Масса 1 шт. Брутто	12,5 кг (27,6 фунт.) 16,2 кг (35,7 фунт.)	20 кг (44,1 фунт.) 28 кг (62,0 фунт.)	22,6 кг (50,0 фунт.) 30,5 кг (67,2 фунт.)	30,2 кг (66,6 фунт.) 39,6 кг (87,3 фунт.)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подсветки	Светодиодная
Частота обновления	60 Гц
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Время отклика	6,5 мс (типично)
Собственное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Оптимальное разрешение (режим RGB)	
VGA	640 x 480 при 56/60/72/75/85 Гц
SVGA	800 x 600 при 60/70/75/85 Гц
XGA	1024 x 768 при 60/75/85 Гц
WXGA	1280 x 1024 при 60/75/85 Гц
UXGA	1360 x 768 при 60 Гц
SDTV (480i/576i/480p/576p)	720 x 480 при 60 Гц 720 x 576 при 50 Гц
HDTV (720p/1080i/1080p)	1280 x 720 при 50/60 Гц 1920 x 1080i при 50/60 Гц 1920 x 1080i при 50/60 Гц
Соотношение сторон экрана	16:9
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Срок службы панели	свыше 50 000 часов (типично)
Количество цветов дисплея	
PMCL542BL, PMCL546BL,	
PMCL555BL	1,07 млрд
PMCL542BL	16,7 млн
PiP (картинка в картинке)	Возможность выбора позиции, изменения размера и перемещения
Органы управления на задней панели	Меню, источник, вверх, вниз, громкость +/-, питание
Индикаторы (спереди/сзади)	Светодиодный индикатор питания (включено-выключено)
Покрытие монитора	Антибликовое

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура при эксплуатации	0° ... 40°C (32° ... 104°F)
Температура хранения	-20° ... 60 °C (-4° ... 140 °F)
Влажность при эксплуатации	10% ... 90%, без конденсации
Влажность при хранении	10% ... 90%, без конденсации

Pelco

США и Канада тел.: (800) 289-9100 Факс: (800) 289-9150

Международный тел.: +1 (559) 292-1981 Факс: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com www.pelco.com/community

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Интерфейсы входа/выхода	
Видео	1 S-video; 1 компонентное видео; 1 вход видео, 1 выход видео; 1 дисплейный порт*; 1 HDMI; 1 вход DVI; 1 выход VGA, 1 вход VGA
Аудио	1 выход аудио, левый/правый; 1 вход аудио для ПК; 2 входа аудио, левый/правый; 1 выход на громкоговорители, левый/правый
Управление	1 вход по стандарту RS-232, 1 выход по стандарту RS-232
Частота строк	31 ... 91 кГц
Частота кадров	56 ... 85 Гц
Формат синхронизации	NTSC/PAL
*Не предусмотрено в модели PMCL532BL.	

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

PMCLNBWMT	Наклоняемое настенное крепление
PMCLNBWMF	Плоское настенное крепление
PMCLNBWMS	Настенное крепление с поворотным кронштейном

Расстояние между крепежными отверстиями

PMCL532BL	VESA® 200 x 200 мм (7,9" x 7,9")
PMCL546BL	VESA 400 x 400 мм (15,7" x 15,7")
PMCL546BL	VESA 400 x 400 мм (15,7" x 15,7")
PMCL555BL	VESA 400 x 400 мм (15,7" x 15,7")

СЕРТИФИКАЦИЯ

- ФКС (Федеральная комиссия по связи США), класс В
- CE (Евросоюз), класс В
- Зарегистрировано в UL/cUL
- Австралийская сертификация C-Tick
- CCC
- ГОСТ-Р
- Мексиканская сертификация NOM
- Соответствие стандарту энергосбережения ENERGY STAR, уровень 5.1

Pelco, логотип Pelco и другие упомянутые в этой публикации товарные знаки (торговые марки), относящиеся к издателям Pelco, являются товарными знаками компании Pelco, Inc. или ее аффилированных компаний. ONVIF и логотип ONVIF являются товарными знаками организации ONVIF Inc. Все прочие наименования изделий и услуг являются собственностью их соответствующих владельцев. Все права защищены. Технические характеристики и номенклатура выпускаемых изделий могут быть изменены без уведомления. © 2013 Pelco, Inc. Все права защищены.