

Masaüstü Full HD (Yüksek Tanımlı) LCD Monitör

24 İNÇ MONİTÖR

Ürün Özellikleri

- Full HD 1920 x 1080 Çözünürlük
- Yüksek Kaliteli Video için Görüntü Ayırıştırma Özellikli 3B Dijital Tarama Filtresi
- Yüksek Kontrast Oranı
- Hafif Tasarım
- 7/24 Uygulamalar için Üretilmiştir
- VGA, DVI, S-Video, BNC ve HDMI
- Görüntü Ayırıştırma Hareketi
- Resim İçinde Resim (PIP)
- Ekran Üstü Görüntü (OSD) Dilleri: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Portekizce ve Çince (basitleştirilmiş)
- Yansıma Önleyici Panel Yüzeyi
- 3 Yıllık Garanti

Pelco'nun 24 inç ekranı en yeni teknolojileri birleştirerek megapiksel görüntüleme ve performans yatırımı kusursuz bir şekilde tamamlar. **Masaüstü tam yüksek tanımlı (FHD) monitörler** 1920 x 1080 çözünürlüğe sahiptir ve gözetim operatörlerinin ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek tanımlı ekranlar, kontrol odası tasarımı ve verimliliğinde güvenliğin değişken yapısına uyum sağlamaktadır. Pelco'nun **FHD monitörleri** modern kontrol odasının vazgeçilmez bir bileşenidir ve sisteminiz için en verimli video yapılandırmasını özelleştirip uygulamanıza imkan tanır.

Tek monitörler ve bütün bir duvarda yer alan çoklu monitörler, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca, sisteminizin güç gereksinimlerini azaltmak için tek bir monitörde birden çok video akışı düzenlenebilir. Pelco'nun enerji açısından verimli **FHD** ekranları, mevzuata uygun şekilde düşük güçlü bileşenler kullanır.



FHD monitörler, Pelco ve diğer üreticilere ait megapiksel kameralarla uyumluluğu korurken ideal performansı ve mevcut olan en gerçek renkleri sunar. Sonuçta mükemmel berraklık ve görüntü tanıma elde edilir. Daha düşük çözünürlükteki diğer kamera sistemleri ile kullanıldığında, Pelco **FHD** ekranlar sorunsuzca 720p çözünürlüğe ölçeklenebilir. Bu özellik tüm kameralardan canlı, detaylı görüntü alınmasını garanti eder.

FHD monitörler karmaşık güvenlik sistemlerinin küresel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. **FHD monitör** bileşenlerinin sıkı testlerden geçirilmesi gün boyu ve kesintisiz olarak çalışmanın görüntü kalitesini bozmamasını sağlar ve ayrıca gözetim operatörlerinin ihtiyaç duyduğu üstün performansı kesintisiz olarak sürdürür.

Daha fazla ürün bilgisi için www.pelco.com adresine gidin.



Bu belge en son çevrildiği tarihten beri güncellenmiş olabilir. En güncel bilgiler için lütfen geçerli kaynak olarak İngilizce belgeye bakın.

Uluslararası Standartlar
Kurulu? Kayıt Firması;
ISO 9001 Kalite Sistemi



C3992TR / YENİ 19.12.2013

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

PMCL524BL 24 inç monitör (610 mm)

GENEL

Görüntüleme Alanı	531 mm x 299 mm
Piksel Sayısı	1920 (Y) x 1080 (D)
Piksel Aralığı	0,277 mm x 0,277 mm
Parlaklık	250 cd/m ² (tipik)
Kontrast Oranı	1000:1
Arka Işık Tipi	LED
Yenileme Hızı	60 Hz
Görünüm Açısı (Y/D)	170°/160°
Yanıt Süresi	5 msn
Gerçek Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Optimum Çözünürlük	
VGA	70 Hz'de 720 x 400; 60/72/75 Hz'de 640 x 480 (koordine video zamanlamaları [CVT] formatında DVI ve HDMI için 50/60 Hz kullanılamaz)
SVGA	50/60/72/75 Hz'de 800 x 600
XGA	50/60/75 Hz'de 1024 x 768
WXGA	60 Hz'de 1360 x 768/1366 x 768; 60 Hz'de 1920 x 1080
SDTV (480i/480p/576i/576p)	60 Hz'de 720 x 480 50 Hz'de 720 x 576
HDTV (720p/1080i/1080p)	50/60 Hz'de 1280 x 720 50/60 Hz'de 1920 x 1080 50/60 Hz'de 1920 x 1080i
Panel En Boy Oranı	16:9
Video Formatları	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Panel Ömrü	30.000 saat
Ekran Renkleri	16,7 milyon
PIP (Resim İçinde Resim)	Seçilebilir, boyutlandırılabilir, değiştirilebilir, taşınabilir
Hoparlörler	2, dahili (3 W)
Ön Panel Kontrolleri	Power (Güç), sol/sağ, yukarı/aşağı, menu (menü), input (giriş)
Göstergeler	LED (güç açık/kapalı)
VESA® Montaj Uyumlu	100 x 100 mm

ELEKTRİK

Güç Tüketimi	<33 W
Giriş Voltajı	100 ila 240 VAC; 50/60 Hz
Giriş Arabirimleri	
Video Girişi	DVI, BNC, HDMI, S-Video, VGA
Ses	3,5 mm stereo konektör
Yatay Frekans	15 kHz ila 75 kHz
Dikey Frekans	25 Hz ila 75 Hz
Senkronizasyon Formatı	NTSC/PAL

ORTAM KOŞULLARINA DAYANIKLI

Çalışma Sıcaklığı	0 ila 40°C (32 ila 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20 ila 60°C (-4 ila 140°F)
Çalışma Nemi	%20 ila 80, yoğunlaşmayan
Depolama Nemi	%10 ila 90, yoğunlaşmayan

FİZİKSEL

Boyutlar (stand ile)	21,3 x 56,9 x 42,9 cm (8,4" D x 22,4" G x 16,9" Y)
Ağırlık	
Ünite	7,2 kg (15,9 lb)
Nakliye	11,0 kg (24,0 lb)

SERTİFİKALAR

- CE, Sınıf B
- FCC, Sınıf B
- UL/cUL Listesinde
- C-Tick
- CCC
- KCC
- CU
- NOM

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

PMCL-WM	Duvara montaj
PMCL-WMT	Eğik/döner duvara montaj
PMCL-WM1A	Eğik/döner tek kollu duvara montaj
PMCL-CM	Tavana montaj
PMCL-CMP	Direkli tavana montaj

Pelco, Inc.

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 ABD

ABD ve Kanada Tel: (800) 289-9100 Faks: (800) 289-9150

Uluslararası Tel: +1 (559) 292-1981 Faks: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com www.pelco.com/community

Pelco, Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. ONVIF ve ONVIF logosu ONVIF Inc. şirketinin ticari markasıdır. Diğer tüm ürün adları ve hizmetler, ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunma durumları, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ©Telif hakkı 2013, Pelco, Inc. Tüm hakları saklıdır.