

Крепления EURACK/USRACK для установки волоконно-оптической аппаратуры в стойке

ШАССИ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ С ВНУТРЕННИМ ПИТАНИЕМ

Описание изделия

- Высота 4 юнита для установки в стойке (RU)
- Устанавливается в стойке по стандарту EIA размером 48,26 см (19")
- Рассчитано максимально на 14 волоконно-оптических модулей одинарной ширины
- Внутренний источник питания с горячей заменой
- Защита от переходных напряжений для всех линий питания и ввода/вывода сигнала
- Опциональные модули-заглушки
- Совместимость со всеми модулями серии FTV/FRV



Шасси **EURACK/USRACK** рассчитано максимально на 14 волоконно-оптических модулей одинарной ширины. Высота внутреннего источника питания составляет 4 RU. Шасси предназначено для установки в стойке шириной 48,26 см (19") по стандарту EIA (Ассоциация электронной промышленности). В пустые гнезда для модулей могут быть вставлены опциональные модули-заглушки (RACK1B).

Блок для печатных плат волоконно-оптической аппаратуры в шасси **EURACK/USRACK** обеспечивает автоматическое электронное ограничение тока для каждого модуля вместо ограничения выходного тока источника питания. Благодаря такому решению неисправность одного волоконно-оптического модуля приведет к отключению только этого модуля. Все остальные модули в стойке будут продолжать нормальную работу.

Автоматический токоограничитель шасси **EURACK/USRACK** также обладает функцией самовосстановления. Это позволяет устройству реагировать на временные или перемежающиеся сбои или перегрузки. Модули в шасси могут быть заменены без отключения питания («горячая замена»), что позволяет сохранять питание стойки во время удаления или замены модулей.



Этот документ мог измениться со времени выполнения предыдущего перевода. Соответствующий документ на английском языке является единственным источником самой последней информации.

Компания, зарегистрированная в
Международной организации по стандартизации;
ISO 9001 – Система качества



C3926RU / ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 17.01.13

МОДЕЛЬ

EURACK	Шасси для монтажа в стойке максимально 14 волоконно-оптических модулей, внутренний источник питания, шнур питания по европейскому стандарту.
USRACK	Шасси для монтажа в стойке максимально 14 волоконно-оптических модулей, внутренний источник питания, шнур питания по стандарту США

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	90 ... 264 В переменного тока при мощности 70 Вт (макс.)
Выходное напряжение	9 постоянного тока $\pm 5\%$, ток 6,5 А при температуре 75°C
Предохранитель	Инерционный предохранитель на 1,25 А (в блоке питания стойки); вставные модули снабжены внутренними электронными предохранителями; каждый блок питания снабжен индивидуальным предохранителем
Разъем питания	2-контактный, для блока питания, поставляемого пользователем
Индикатор питания	Красный светодиод
Шнур сетевого питания	Съемный, соединение по стандарту МЭК, может быть легко заменен на месте эксплуатации в случае неисправности или необходимости использования шнура сетевого питания другого исполнения
Наработка на отказ	>100 000 часов

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура эксплуатации	-40° ... 75°C (-40° ... 167°F)
Температура хранения	-40° ... 85°C (-40° ... 185°F)
Влажность при эксплуатации	20% ... 80%, без конденсации
Максимальный градиент влажности	10% в час
Высота (над уровнем моря) при эксплуатации	-16 ... 3048 м (-50 ... 10 000 фут.)
Вибрация при эксплуатации	0,25 g с частотой 3 ... 200 Гц при скорости качания частоты 0,5 октавы в минуту
Тепловыделение	253 кДж (240 б.т.е.), в среднем по всей стойке

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число юнитов в стойке	4
Материал	Алюминий
Размеры	48,2 × 19,0 × 17,5 см (19,0" Д × 7,5" Ш × 6,9" В)
Установка	Входит в стойку 48,26 см (19") по стандарту EIA
Масса нетто	2,00 кг (4,35 фунт.)
Масса брутто	2,27 кг (5,00 фунт.)

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ*

- CE (Евросоюз), класс А
- FCC (Федеральная комиссия по связи), класс А
- Зарегистрировано в UL/cUL
- Австралийская сертификация C-Tick
- Соответствует стандарту NEMA TS 1/TS 2 и стандарту Калифорнийского транспортного управления на внешние воздействия аппаратуры управления сигналами регулирования дорожного движения

* На момент выпуска каталога из печати все сертификации находятся на стадии оформления. Информацию о текущем статусе оформления сертификатов можно получить на предприятии, на нашем веб-сайте (www.pelco.com) или в последней версии программы выбора вариантов поставки B.O.S.S.®.

Pelco, Inc.

625 W. Alluvial Ave, Fresno, California 93711 United States (США)

США и Канада Тел.: (800) 289-9100 Факс: (800) 289-9150

Международный Тел.: +1 (559) 292-1981 Факс: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com **www.pelco.com/community**

Pelco, логотип Pelco и другие товарные знаки (торговые марки), относящиеся к изделиям Pelco и упомянутые в этой публикации, являются товарными знаками компании Pelco, Inc. или ее аффилированных лиц. ONVIF и логотип ONVIF являются товарными знаками организации ONVIF Inc. Все прочие наименования изделий и услуг являются собственностью их соответствующих владельцев. Технические характеристики и номенклатура выпускаемых изделий могут быть изменены без уведомления.
©2013 Pelco, Inc. Все права защищены.